



Trituradora profissional de gama alta, para a manutenção de taludes, bermas, valas, serventias, trabalhos de manutenção ambiental, trituração de madeira até 12 cm.

Angulação +90° -65°.

Incorpora rotor POLSER 550 mm.

## CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT directos.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Cortina dianteira de protecção.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo traseiro regulável em altura.
- Angulação +90° -65 °.
- Deslocamento lateral hidráulica.
- Tdf 750 rpm.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



## Deslomento lateral hidráulico



## Grupos SERRAT diretos



## Proteções contra arames no rotor









## Ângulação: +90°



## -65°



MODELO											
	mm	KW-HP		KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1250	1250	74 - 100 147 - 200	9	1350	3675	145"	1115	44"	1250	49"	1000
T-1600	1600	74 - 100 147 - 200	12	1465	4025	158"	1115	44"	1250	49"	1000
T-1800	1800	81 - 110 147 - 200	16	1511	4225	166"	1115	44"	1250	49"	1000
T-2000	2000	85 - 115 147 - 200	16	1551	4425	174"	1115	44"	1250	49"	1000
T-2300	2300	88 - 120 147 - 200	20	1625	4725	186"	1115	44"	1250	49"	1000
T-2500	2500	100 - 136 160 - 217	20	1842	4925	194"	1115	44"	1250	49"	1000

## OPÇÕES



- Roda livre na transmissão

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
Fax. (+34) 974 410 059  
[www.serrat.com](http://www.serrat.com) - [comercial@serrat.es](mailto:comercial@serrat.es)



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.