



Maquina trituradora recuperadora de madeira de poda em oliveiras, frutos secos, restos florestais, etc. para acoplar a tractores de 150 – 170 CV. ou instalar no encaixe dianteiro de um tractor standard de 180 -200 CV.

No caso do tractor standard este poderá levar engatado um reboque na parte posterior para recepcionar o material que é transportado por um tubo flexível e transporta-lo. Trituradora de duplo alimentador reversível accionado hidraulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, turbina de lançamento e condução entre a maquina e o deposito.

Permite trabalhar madeira ate 10-12 cm.

Granulometria apta para que a madeira seja utilizada directamente em caldeiras de biomassa. O material resultante esta considerado como triturado, para o fornecimento directo as centrais de biomassa

CARACTERÍSTICAS

- Engate no tractor de categoria II.
- Chassis em chapa anti desgaste.
- Duplo alimentador, sistema BRALAKC.
- Patins.
- Rotor com sistema RHENDUEL.
- Alimentador com triple correia.
- Transmissão lateral por correias 3+4 XPC.
- Transmissão por cardam com protecção.
- Turbina de lançamento com transmissão independente.
- Tdf de 1000 rpm.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.



Sistema BRALAKC









Turbina de lançamento



Alimentador com triple correia



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 149 - 200	6 x 10	2473	3 + 4 XPC	2490	98"	1431	56"	1420	56"	1000
T-2300	2300	112 - 150 149 - 200	6 x 11	2870	3 + 4 XPC	2790	110"	1431	56"	1420	56"	1000

OPÇÕES




- Redutor



- Alta bocal

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.