



Trituradora ao serviço do sector agrícola, para a eliminação de podas e resíduos agrícolas, assim como a manutenção de espaços verdes.

Sua composição permite reversível e deslocável operar a máquina na frente ou traseira do tractor tripuntal reversível, evitando pisar o material a ser esmagado.

CARACTERÍSTICAS

Chassis em chapa anti – desgaste de 8 mm.
Rotor tubular de 420 mm de diâmetro.
Grupo SERRAT.
Transmissão lateral por correias 3 XPC.
Martelos estampados.
Martelos garantidos contra a rotura.
Sistema GIROSTOP.
Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.

Cortina dianteira de protecção.
Protecções contra arames no rotor.
Duplo rolamento no rolo traseiro.
Rolo regulável em altura.
TDF 540 rpm.
Retentor traseiro (opcional).
Limpador do rolo traseiro.
Contra martelos em aço.
Modelo construído segundo as normas CE.
Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Engate reversível deslocável



Proteções contra arames no rotor



MODELO					Nº CORREAS TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	600	3 XPC	1591	63"	1196	47"	867	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	630	3 XPC	1791	71"	1196	47"	867	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	672	3 XPC	1991	78"	1196	47"	867	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	703	3 XPC	2191	86"	1196	47"	867	34"	540

OPÇÕES



- Patins dianteiros



- Rodas dianteiras



- Roda livre na manga



- Cadeias



- Roda livre na transmissão

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.