



Trituradora com alimentador hidráulico reversível, ideal para castanheiros, oliveiras, amendoeiras, citrinos, nogueiras, aveleira, etc.

Maquina para trabalhos exigentes, com necessidade de depositar restos muito finos no terreno, evitando possíveis pragas e ajudando a sua eliminação e facilitando todo o trabalho na terra posteriormente.

Equipado com rotor de facas RHENDUEL.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti-desgaste de 10 mm.
- Rotor de facas RHENDUEL 550 de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Rolamentos oscilantes com fila dupla de rolos internos.
- Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- Tdf 1.000 rpm.
- Sistema de alimentação BRALAKC.
- Palato duplo RHENDUEL.
- Potencia entre 100 -160 CV.
- Triple corrente de alimentação.
- Alimentador hidráulico reversível.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.









Sistema Bralack



Triple corrente de alimentação



| MODELO |  |  |  |  | Nº CORREIAS TIPO |  | | | | | |  |
|--------|---|---|---|---|------------------|--|------|------|------|------|------|---|
| | mm | KW-HP | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-1600 | 1600 | 74 - 100 119 - 160 | 6 x 8 | 1720 | 4 XPC | 1865 | 73" | 1845 | 73" | 1000 | 39" | 1000 |
| T-1800 | 1800 | 81 - 110 119 - 160 | 6 x 9 | 1858 | 4 XPC | 2065 | 81" | 1845 | 73" | 1000 | 39" | 1000 |
| T-2000 | 2000 | 88 - 120 119 - 160 | 6 x 10 | 1993 | 4 XPC | 2265 | 90" | 1845 | 73" | 1000 | 39" | 1000 |
| T-2300 | 2300 | 96 - 130 119 - 160 | 6 x 11 | 2193 | 4 XPC | 2565 | 101" | 1845 | 73" | 1000 | 39" | 1000 |

OPÇÕES



- Roda livre na manga



- Redutor

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.