



Trituradora con doble alimentador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 5-7 cm de diámetro, con el rotor SPLINTER de SERRAT para tractores de entre 70 y 140 C.V.

Enganche posterior para que no tenga que pasar el tractor por encima del material a triturar.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT con potencia entre 70 y 140 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (110 CV) o 1.000 rpm (140 CV).
- ▶ Rodillo con doble rodamiento.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 2 hileras de contramartillos atornillados.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



2 líneas de contramartillos por el exterior



Rotor tecnología SPLINTER



MODELO					N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	52 - 70 82 - 110	66	1108	3 XPC	1855	73"	1235	49"	1215	48"	1000
T-1800	1800	60 - 80 82 - 110	78	1200	3 XPC	2055	81"	1235	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	67 - 90 82 - 110	84	1286	3 XPC	2255	81"	1235	49"	1215	48"	1000



TDF 540 rpm -> 110 cv; TDF 1.000 rpm -> 140cv

### Ruedas fijas S/C



### OPCIONES



▶ Rueda libre en la manga

