



A Abatible agrícola é uma composição de duas máquinas standard, sobrepostas no trabalho, unidas por um corpo central com sistema de auto-dobragem. A composição pode chegar a os 6,30 m de largura. O desenho da sua transmissão colocada no seu interior, deixa as laterais limpas de obstáculos para uma melhor aproximação as coberturas, etc. O seu uso vai dirigido a trituração de pasto e agricultura em geral (milho, sorgo, algodão) ou para cegar ervas em pastagens, aeroportos, etc. A articulação

central de máquina, permite uma perfeita aproximação ao terreno, dado que em grandes extensões cultiva-se em desníveis inacessíveis para outras máquinas rígidas de estas dimensões.







## CARACTERÍSTICAS

- Chassis em capa anti-desgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 2 x 4 XPC no interior.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a ruptura.
- Sistema GIROSTOP.
- Rolamentos oscilantes com rolos internos de dupla fila.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Cortina de protecção dianteira.
- Protecções anti-arames no rotor.
- Rolamento duplo no rolo traseiro.
- Tdf 1.000 rpm.
- Sistema de dobragem hidráulico.
- Reversível.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



## Sistema de dobragem hidráulico Reversível



MODELO					Nº CORREIAS TIPO							
	mm	KW-HP		KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3800	3800	92 - 125 162 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	2936	116"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 162 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4800	4800	110 - 150 162 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 162 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 162 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000

## OPÇÕES



- Preparando-se para tractor reversível
- Cadeias dianteiras
- Pneus dianteiras
- Roda livre na transmissão

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
Fax. (+34) 974 410 059  
[www.serrat.com](http://www.serrat.com) - [comercial@serrat.es](mailto:comercial@serrat.es)



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.