











A trituradora BIOGREEN, em apenas uma passagem, e a uma velocidade constante, é capaz de cortar e arremessar a e rva e aparas de mato para um contentor, de maneira a deixar o terreno limpo.

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de 600 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Parafuso sinfín de acarreto diâmetro 300 mm. •
- Turbina de lançamento de accionamento mecânico.
- Transmissão lateral 5 XPC.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes de rolamento de rotor em aço.

- Rolamentos oscilantes de dupla fileira de rolos.
- Cortina delantera de protecção.
- Obturaciones antialambres em rotor.
- Martelos forjados SERRAT erva.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Contramartillos em aço.
- Modelo construído segundo o Normativo CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



Recuperação de 98% do produto

Obturaciones antialambres em rotor



Descarrega no solo



Vista lateral. Configuração sobre tractor de alta flutuação.





18th	MODELO	mm	KW-HP		KG	Nº CORREIAS TIPO	A	A in	B	B	C	C		
	T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	1505	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000	١
	T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	1700	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000	

OPÇÕES

Segunda turbina



Roda livre na manga



Carretera nacional 240 km. 149,3 22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 Fax. (+34) 974 410 059

www.serrat.com - comercial@serrat.es





Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.