



Trituradora BIOSYLVA, numa sozinha passada, e à velocidade habitual, é capaz de cortar e lançar a erva e matorrales de até 10 cm a um contêiner para evacuar do terreno.

Com este tipo de aplicativo SERRAT quer contribuir à manutenção de espaços verdes e sobretudo em aplicativos de zonas pantanosas.

### CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de 600 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT para tractores de 180 CV.
- Parafuso sinfín de acarreto
- Turbina de lançamento de accionamento mecânico.
- Transmissão lateral 5 XPC.
- Suportes de rolamento de rotor em aço.
- Cortina delantera de protecção.
- Rolamentos oscilantes de dupla fileira de rolos.
- Obturaciones antialambres em rotor.
- Martelos florestal SERRAT.
- Tomada de força de 1.000 rpm.
- Contramartillos em aço.
- Modelo construído segundo o Normativo CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



**Recuperação de 98% do produto**



**Martelo SERRAT Florestal Duplos impactos**









**Descarrega no solo**



**Vista lateral. Configuração sobre tractor de alta flutuação**



MODELO					Nº CORREAS TIPO									
						mm	KW-HP	A	A	B	B		C	C
								mm	in	mm	in		mm	in
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	32	2050	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000		
T-2300	2300	134 - 180 164 - 220	40	2300	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000		

## OPÇÕES

- Segunda turbina



- Roda livre no manga

**serrat**

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
Fax. (+34) 974 410 059  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.