



Capinadeira de alta gama, multiusos polivalente, lateral e posterior, para trabalhos em margens agrícolas, taludes, auto estradas, valas, estradas e outras desmatagens de obras publicas, indicada para tractores de 70 – 120 CV. Incorpora um sistema de segurança com mola no braço e dupla válvula de segurança no cilindro de elevação. Margem angular +90° / -65°. Porta traseira com duas posições. Rotor POLSER de 450 mm diâmetro com martelos aguçados.

## CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti – desgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de 450 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 3 XPB.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Sistema GIROSTOP.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- Cortina dianteira de protecção.
- Duplo rolamento no rolo traseiro.
- Rolo traseiro regulável em altura.
- Tdf 540 rpm.
- Patins.
- Deslocamento hidráulico.
- Válvula dupla.
- Molas de braços contra acidentes.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



## Deslocamento hidráulico



## Proteções contra arames no rotor



## Ângulação:

+90°




-65°



## OPÇÕES



- Ligações de cardans homocêntrico

MODELO	 mm	 KW-HP			 KG	Nº CORREIAS TIPO							
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	24	736	3 XPB	1800	71"	1865	73"	1138	45"	1000
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	28	776	3 XPB	2000	79"	1865	73"	1138	45"	1000
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	32	805	3 XPB	2200	87"	1865	73"	1138	45"	1000
T- 2300	2300	66 - 90 88 - 120	20	40	860	3 XPB	2525	99"	1865	73"	1138	45"	1000

# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
Fax. (+34) 974 410 059  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.