



Trituradora desenhada para tratores desde 30CV à 70 CV de potência para a agricultura de manutenção do manto vegetal e ramos de até 5 cm de diâmetro.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis em chapa antidesgaste de 6 mm.
- Rotor tubular de 400 mm de diâmetro.
- 2 fileiras de rompedores aparafusados.
- Grupo com Roda livre incorporada.
- Porta trasera 2 posições.
- Transmissão lateral por correias 4 XPB.
- Martelos Serrat garantidos contra rompimento.
- Sistema Girostop.
- Soportes de rodamentos em acero.
- Rodamentos oscilantes con doble hilera de rodillos.
- Soportes de rolamentos em aço.
- Tomada de força de 540 rpm.
- Duplo rolamento em rolo trasero.
- Modelo construído segundo as normas CE.
- Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Grupo



Detalle rolo









Porta traseira



OPÇÕES



- Deslocável hidráulico

MODELO	 mm	 KW-HP		 Nº CORREIAS TIPO								
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1200	1200	51 - 70 59 - 80	12	373	4XPB	1395	55"	1155	45"	840	33"	540
T-1400	1400	51 - 70 59 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540
T-1600	1600	51 - 70 59 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540
T-1800	1800	51 - 70 59 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	480	4XPB	2195	86"	1155	45"	840	33"	540

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.