



Disco-satélite de eixo vertical e acionamento mecânico para corte de erva por debaixo das vedações de gado, árvores de fruta e rails, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Plato diâmetro de corte 800 e 1200 mm.
- Alcance do centro do trator 2000 e 3100 mm.
- Longitude de transporte 2300 e 3000 mm.
- Tomada de força de 540 rpm.
- Controle hidroneumático de empurre (ajustável).
- Controle hidráulico de recuperação (ajustável).
- Posicionamento em função das necessidades de alcance hidráulico accionado desde o trator (1 D.E. 1 S.E.)
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.









**Controle hidropneumático de empurre (regulable).  
Controle hidráulico de recuperação (regulable).**



**Roda de controlo de altura de trabalho**



MODELO											
	mm	KW-HP		KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
INTERPIQUET	3100	26 - 35 77 - 105	3	285	3000	118"	3100	122"	1200	47"	540

## OPÇÕES

- Aro de borracha
- Proteção para estrada
- DIR



# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
Fax. (+34) 974 410 059  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.