



TRIGON FIJA


GIROSTOP
SEKURLAST


Trituradora ao serviço do sector agrícola, para a eliminação de podas e resíduos agrícolas, assim como a manutenção de espaços verdes.

Sua configuração fixa permite-lhe escolher o posicionamento do grupo de foco para a máquina a trabalhar.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 420 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martelos garantidos contra a rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Protecções contra arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180/210 mm.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Limpador do rolo traseiro.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.





Protecções contra arames no rotor




MODELO



mm



KW-HP

N.º
CORREIAS
TIPOA
mmA
inB
mmB
inC
mmC
in

MODELO	mm	KW-HP			N.º CORREIAS TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1000	1000	29 - 40 60 - 80	8	400	3 XPC	1195	47"	1230	48"	868	34"	540
T-1100	1100	29 - 40 60 - 80	8	416	3 XPC	1295	51"	1230	48"	868	34"	540
T-1250	1250	33 - 45 60 - 80	12	453	3 XPC	1445	57"	1230	48"	868	34"	540
T-1400	1400	38 - 50 60 - 80	12	478	3 XPC	1595	63"	1230	48"	868	34"	540
T-1600	1600	40 - 55 60 - 80	12	510	3 XPC	1795	71"	1230	48"	868	34"	540
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	16	555	3 XPC	1995	79"	1230	48"	868	34"	540
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	16	587	3 XPC	2195	86"	1230	48"	868	34"	540

OPÇÕES



► Patins dianteiros



► Rodas dianteiras



► Roda livre
na manga



► Cadeias dianteiras



► Roda livre na
transmissão



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-Espana
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.