



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 500 mm, para tratores entre 350 - 650 CV.

Transforma o terreno florestal, com pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa anti desgaste de 20 mm.
- ▶ Rotor maciço com acoplamento Harland Ø 625 mm.
- ▶ Caixa de engrenagens Synkrodos.
- ▶ Transmissão lateral dupla por correias sincrónicas.
- ▶ Transmissão direta para as correias.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Arado duplo para abertura de terreno com antidesgaste parafusado.
- ▶ Dente pesado com enxertos de tungstênio.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Reforços internos para a estrutura aparafusada.
- ▶ Anéis de desgaste substituíveis no rotor.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Lubrificação centralizada.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Porta traseira hidráulica
Tampa de correias compacta

Sistema FIXE TOP



Transmissão de cardam as correias

Lubrificação centralizada




*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO					N.º CORREIAS TIPO							
	mm	KW-CV		KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2600	2600	257 - 350 485 - 650	10	6250	2 Síncronicas	2600	102"	1740	69"	1870	74"	1000
T-3000	3000	257 - 350 485 - 650	12	7150	2 Síncronicas	3000	118"	1740	69"	1870	74"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.

Solo