



Trituradora com alimentador hidráulico reversível, ideal para castanheiros, oliveiras, amendoeiras, citrinos, etc.

Maquina com criva traseira, para delimitar a granulometria do picado.

Equipado com rotor POLSER, com sistema GIROSTOP, capas de triturar restos de poda com um diâmetro 10-12 cm.

E apresentada com dois tipos de engates:

- Standard
- Posterior

CARACTERÍSTICAS

- Chassis em chapa anti-desgaste de 10mm.
- Rotor POLSER 550 mm de diâmetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- Martelos estampados.
- Martelos garantidos contra a rotura.
- Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- Rolamentos oscilantes com de fila dupla de rolos internos.
- Rolamento duplo no rolo traseiro.
- Rolo traseiro regulável em altura.
- Tdf de 1.000 r.p.m.
- Tripla corrente de alimentação.
- Motor hidráulico com alta redução.
- Criva traseira dentada substituível.
- Sistema de alimentação BRALAKC.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicadores de segurança visíveis ao pessoal.









Sistema Bralack



Criva traseira dentada recambiáveis



MODELO	 mm	 KW-HP		 KG	Nº CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	59 - 80 103 - 140	12	1262	4 XPC	1791	70"	1612	63"	1263	50"	540 1000
T-1800	1800	63 - 85 103 - 140	16	1416	4 XPC	2091	82"	1612	63"	1263	50"	540 1000
T-2000	2000	66 - 90 103 - 140	16	1490	4 XPC	2291	90"	1612	63"	1263	50"	540 1000
T-2300	2300	81 - 110 103 - 140	20	1646	4 XPC	2591	102"	1612	63"	1263	50"	540 1000

OPÇÕES



- Roda livre na manga



- Preparação de três pontos dianteira



- Rodas traseiras

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.