

Serrat

TILLER + 700



FIXE TOP



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 500 mm, para tratores entre 300 - 600 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa anti desgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- ▶ Lubrificação centralizada.
- ▶ Grupo SERRAT para 600 CV com Synkrodos-600.
- ▶ Transmissão lateral dupla por correias sincrónicas.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Reforços internos para a estrutura aparafusada.
- ▶ Yunque desmontable.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Rolo traseiro hidráulico.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Porta traseira hidráulica
Tampa de correias compacta







Sistema FIXE TOP



Lubrificação centralizada



*No trabalho de solo é recomendado que o trator seja equipado com Creeper ou Vario.

MODELO					N.º CORREIAS TIPO							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2500	2500	223 -300 447 -600	58	5000	2 Síncronicas	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000

Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Os dados apresentados neste catálogo são fornecidos apenas para fins informativos e não são vinculativos.

Solo