




Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 40 cm, para tratores entre 150 - 250 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa anti desgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo com roda livre incorporada.
- ▶ Transmissão lateral por correias síncronas.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Duplo rejón para abertura do solo.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Patins.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Reforços internos do chassis.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Transmissão de cardam para as correias.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.

MODELO					N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 149 - 200	42	2300	2 Síncronas	2000	79"	1730	68"	1585	62"	1000
T-2300	2300	127 - 170 186 - 250	50	2700	2 Síncronas	2300	91"	1730	68"	1585	62"	1000
T-2700	2700	149 - 200 186 - 250	60	3200	2 Síncronas	2700	106"	1730	68"	1585	62"	1000