

# serrat

## Farmland-5

**FIXE  
TOP**



Máquina de preparação do solo até uma profundidade de 50 cm, para tratores entre 250 - 500 CV.

Transforma o terreno florestal, com cepas e pedras em terreno para cultivo evitando danos em trabalhos posteriores.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa anti desgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 625 mm.
- ▶ Grupo com roda livre.
- ▶ Transmissão lateral por correias sincrónicas.
- ▶ Suporte de rolamentos em aço.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Duplo rejón para abertura do solo.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Patins.
- ▶ Porta traseira hidráulica.
- ▶ Reforços internos do chassis.
- ▶ Sistemas anti-arames.
- ▶ Tampa de correias compacta.
- ▶ Transmissão de cardam para as correias.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Porta traseira hidráulica  
Tampa de correias compacta

Sistema FIXE TOP



Transmissão de cardan para as correias



| MODELO | <br>mm | <br>KW-HP |  | <br>KG | N.º<br>CORREIAS<br>TIPO |  |         |         |         |         |         |  |
|--------|---|--|---|---|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|        |   |  |   |   |                         | A<br>mm  | A<br>in | B<br>mm | B<br>in | C<br>mm | C<br>in |   |
| T-2000 | 2000  | 149 - 200<br>186 - 250   | 36  | 3091  | 2<br>Sincrónicas        | 2000   | 79"     | 1730    | 68"     | 1585    | 62"     | 1000  |
| T-2500 | 2500  | 186 - 250<br>224 - 300   | 48  | 3466  | 2<br>Sincrónicas        | 2500   | 98"     | 1730    | 68"     | 1585    | 62"     | 1000  |
| T-3000 | 3000  | 224 - 300<br>298 - 500   | 62  | 3841  | 2<br>Sincrónicas        | 3000   | 118"    | 1730    | 68"     | 1585    | 62"     | 1000  |



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

