



Corta mato florestal de correntes com chassis mono casco de 15 mm de espessura. Grupo ate 120 CV. Apta para limpezas florestais, criação de pastagens, capinagem e manutenção sob linhas eléctricas, com mato de pé ate 8 cm de espessura.

Triângulos de apoio soldados ao chassis com reforços superiores e placas anti-desgaste inferiores, para evitar o choque das correntes contra o chassis.

Prato Serrat com sistema de encaixe das correntes embutidas e diferentes bridas para trocar o diâmetro da corrente (16-19)







CARACTERÍSTICAS

- Chassis em capa anti-desgaste de 15 mm.
- Grupo de alta potencia.
- Transmissão com embraiagem.
- Cortina dianteira de protecção.
- Reforços superiores.
- Reforços interiores.
- Prato Serrat com correntes substituíveis.
- Modelo construído segundo normas CE.
- Indicações de segurança visíveis ao pessoal.



Plato Serrat con correntes substituíveis



MODELO												
	mm	KW-HP	Ø	Ud.	KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	59 - 80 88 - 120	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000
T-1600	1600	66 - 90 88 - 120	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000
T-1800	1800	74 - 100 88 - 120	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000
T-2000	2000	81 - 110 88 - 120	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000

SERIE

- **FXC Correntes fechadas:** evita a dispersão do material triturado, conseguindo um trabalho muito fino.



• **FXC Fechada**

OPÇÕES

- **FXC correntes abertas:** permite atacar grandes volumes.
- **FXC Tampa traseira hidráulica:** logra a fusão das vantagens dos Idesenhos anteriores, com aporta hidráulica.



• **FXC Aberta**



• **FXC Tampa traseira hidráulica**



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
Fax. (+34) 974 410 059
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.