



Trituradora forestal adaptable a todo tipo de tractores entre 120 - 230 CV.

Apta para el triturado de montes y parcelas, clareos, cordones de poda, limpieza de líneas, apertura de pasos, monte en pie... generando aportación de materia orgánica al suelo.

De concepción forestal, martillo Serrat, incorpora rotor POLSER+ de 550 mm de diámetro. Enganches: fijo y desplazable.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de 550 mm de diámetro.
- Grupo con rueda libre incorporada.
- Transmisión lateral por correas 2 x 3 XPC.
- Martillos escamoteables o diente fijo de metal duro.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Abatidor hidráulico.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Contramartillos en acero.
- Patines.
- Sistema antialambres en rotor.
- Refuerzos internos en chasis.
- Puerta trasera hidráulica.
- Tapa de correas compacta.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO	mm	KW-HP	16	48	26	1865	Nº CORREAS TIPO	Diagrama de dimensiones						
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	89 - 120 172 - 230	16	48	26	1865	2 x 3 XPC	2345	92"	1690	67"	1395	55"	1000
T-2300	2300	89 - 120 172 - 230	20	54	30	2065	2 x 3 XPC	2645	92"	1690	67"	1395	55"	1000
T-2500	2500	89 - 120 172 - 230	20	60	32	2265	2 x 3 XPC	2845	92"	1690	67"	1395	55"	1000

OPCIONES

- **Arrancador hidráulico**



• **ARR**



• **Sistema FIXE TOP**

