



Trituradora de martelos, para a eliminação de restos de poda até 80 mm, e manutenção do manto vegetal. Ideal para a regeneração de pradeiras e pastagens.

Rotor POLSER de 450-500 mm de diâmetro. Excelentes resultados na jardinaria industrial, manutenção de leitos de rios e bermas largas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450/500 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2300).
- ▶ Tomada de força de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpador do rolo traseiro.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistemas anti-arames no rotor




MODELO	mm	KW-CV	Kg	N.º CORREIAS TIPO	Diagrama de dimensões							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
450 POLSER	T-1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540
	T-1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540
	T-1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540
	T-2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540
	T-2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2290	90"	1205	47"	1040	41"	540
	T-2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540
500 POLSER	T-2500	70 - 95 88 - 120	20	1022	3 XPC	2690	106"	1290	51"	1320	52"	1000
	T-2800	74 - 100 88 - 120	24	1105	3 XPC	2990	118"	1290	51"	1320	52"	1000

OPÇÕES

▶ Rodas traseiras



▶ Roda livre



▶ Cadeias dianteiras




▶ Patins dianteiros



▶ Rodas dianteiras




▶ Tapa correias baixa



▶ Farpas retentor traseiro



▶ Súper deslocável V2



▶ ETT

