



Trituradora de martelos, para a eliminação de restos de poda de até 80 mm e manutenção do manto vegetal. Ideal para a regeneração de praderas e pastizales.

Rotor POLSER de 450 mm de diâmetro.

Excelentes resultados em jardinería industrial e manutenção de arcenes.







CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Limpador do rolo traseiro.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Porta traseira hidráulica com criva.
- ▶ Patins.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistemas anti-arames no rotor



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2690	106"	1205	47"	1040	41"	540

OPÇÕES

- ▶ Roda livre



- ▶ Súper deslocável

