



Triturador de múltiplos propósitos para a remoção de restos de poda, em frutas cítricas, frutas, azeitonas e limpeza de matéria em pé. Porta traseira hidráulica com peneira, martelos demolidores intercambiáveis e rolo de controle de solo. Permite trabalhar nos dois sentidos, atacando grandes volumes, na mesma posição do gancho. Protege o trator contra furos e avarias, sem precisar pisar no material a ser esmagado.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3/4 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cadeias dianteiras.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 210 mm.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Porta traseira hidráulica com criva.
- ▶ Limpador do rolo traseiro.
- ▶ 11 filas de contra martelos.
- ▶ Patins.
- ▶ Engate deslocável.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.









### Sistemas anti-arames no rotor



### Porta traseira hidráulica com criva



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	960	3 XPC	1721	68"	1345	53"	1147	45"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	991	3 XPC	1821	72"	1345	53"	1147	45"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	1073	3 XPC	2021	80"	1345	53"	1147	45"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1164	4 XPC	2221	87"	1345	53"	1147	45"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1238	4 XPC	2521	99"	1345	53"	1147	45"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1325	4 XPC	2721	107"	1346	53"	1148	45"	1000

### OPÇÕES

- ▶ Porta hidráulica fechada
- ▶ Roda livre



▶ Súper deslocável



▶ Rodas orientável



▶ Rolo reforçado

