



Triturador sarmiento, especialmente para campos de vinha tradicionais ou treliça.

Ele capta os galhos, mesmo os pré-podados, pela aspiração e turbulência geradas pelo rotor ao girar, sem dificuldades para trabalhar em terrenos pedregosos, por não ter que aproximar a máquina do chão. O trabalho é complementado pelo seu uso na manutenção do manto existente entre as linhas (corte de grama).

A largura de trabalho da máquina será definida com desconto de 1,20 m da largura da estrutura de plantio.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos oscilantes de rolos internos e filas duplas.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Chapas laterais.
- ▶ Rodas traseiras reguláveis em altura.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Dentes de retenção.
- ▶ Pneu traseira de protecção.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistemas anti-arames no rotor



Chapas laterais



MODELO

MODELO	mm	KW-CV	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES (mm)						540		
				A	A in	B	B in	C	C in			
T-1100	1100	37 - 50 81 - 110	8	650	3 XPC	1350	53"	1700	67"	1130	44"	540
T-1250	1250	44 - 60 81 - 110	12	700	3 XPC	1500	59"	1700	67"	1130	44"	540
T-1500	1500	51 - 70 81 - 110	12	770	3 XPC	1750	69"	1700	67"	1130	44"	540
T-1600	1600	55 - 75 81 - 110	12	795	3 XPC	1850	73"	1700	67"	1130	44"	540
T-1800	1800	59 - 80 81 - 110	16	860	3 XPC	2050	81"	1700	67"	1130	44"	540
T-2000	2000	63 - 85 81 - 110	16	941	3 XPC	2250	89"	1700	67"	1130	44"	540
T-2300	2300	66 - 90 81 - 110	20	1035	3 XPC	2550	100"	1700	67"	1130	44"	540

OPÇÕES

▶ Roda livre



▶ Rolo reforçado



▶ Rodas orientável

