



Triturador para agricultura extensiva (milho, sorgo, girassol, algodão e todos os tipos de resíduos vegetais). Incorpora o rotor POLSER, que, graças ao seu diâmetro, é capaz de gerar uma grande aspiração e elevar a matéria que está no fundo das ranhuras. Ideal para a regeneração de prados e pastagens. Sua configuração móvel permite que o eixo de trabalho seja movido lateralmente 600 mm por meio de um cilindro hidráulico.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 4 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ 3 filas de contra martelos.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



### Sistemas anti-arames no rotor



### Rolo traseiro regulável em altura



MODELO	 mm	 KW-CV			N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	16	1360	4 XPC	2237	88"	1434	56"	1235	48"	1000
T-2300	2300	74 - 100 112 - 150	20	1490	4 XPC	2537	100"	1434	56"	1235	48"	1000
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	20	1528	4 XPC	2737	108"	1434	56"	1235	48"	1000
T-2800	2800	81 - 110 112 - 150	28	1590	4 XPC	3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000
T-3000	3000	81 - 110 112 - 150	28	1665	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000
T-3200	3200	81 - 110 112 - 150	32	1740	4 XPC	3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000
T-3600	3600	93 - 125 112 - 150	32	1890	4 XPC	3837	151"	1531	60"	1276	50"	1000
T-3800	3800	96 - 130 112 - 150	32	1960	4 XPC	4037	159"	1531	60"	1242	49"	1000

## OPÇÕES



▶ Cadeias dianteiras



▶ Farpas retentor traseiro



▶ Patins dianteiros



▶ Pneu traseira



▶ Pneu dianteira



▶ Rolo reforçado

▶ Roda livre

▶ T.D.F. 540 rpm

