



Trituradora desenhada para tratores desde 60 CV à 120 CV de potência para a agricultura de manutenção do manto vegetal e ramos de até 80 mm de diâmetro.

Preparação especial para o trabalho no Frontal.







### CARACTERISTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ 2 hileras de contramartillos.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180/210 mm (a partir de T-2000).
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Pneu traseira de protecção sobre rolo.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Deslocável hidráulico.
- ▶ Porta dianteira hidráulica.
- ▶ Patines longos.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



### Sistemas anti-arames no rotor



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREIAS TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 XPC	1825	72"	1035	41"	995	39"	1.000
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 XPC	2025	80"	1035	41"	995	39"	1.000
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 XPC	2225	88"	1055	42"	995	39"	1.000
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 XPC	2525	99"	1385	55"	1060	42"	1.000

### OPÇÕES

- ▶ Roda livre

