



Disco-satélite de eixo vertical e acionamento mecânico para corte de erva por debaixo das vedações de gado, árvores de fruta e rails, etc.

Mecánico, accionado por la toma de fuerza del tractor.

Sólo requiere hidráulica para posicionamiento de cilindros.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Engate 3 puntos, categoria II.
- ▶ Placa com diâmetro de corte de 1.200 mm.
- ▶ Alcance do centro do trator 3.100 mm.
- ▶ Comprimento 3.000 mm.
- ▶ Rotor com 3 pás retráteis.
- ▶ Arrastre del rotor por toma fuerza.
- ▶ Controlo hidropneumático de empurrar (regulável).
- ▶ Controlo hidráulico de recuperação (regulável).
- ▶ Posicionamento em função das necessidades de alcance hidráulico accionado a partir do trator (1 D.E. 1 S.E.).
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Anel de borracha.
- ▶ Tigela de controle do solo inferior.
- ▶ Roda traseira regulable en altura.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.




Controlo hidropneumático de empurrar (regulável)

Controlo hidráulico de recuperação (regulável)



Roda traseira regulable en altura



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
INTERPIQUET	3100	30 - 40 74 - 100	3	450		3000	118"	3100	122"	1200	47"	540

### OPÇÕES

- ▶ Proteção para a estrada
- ▶ DIR: haste vertical + proteção

