



Triturador com triturador duplo hidráulico ideal para traços de azeitona, frutas cítricas e frutas secas de 60-80 mm de diâmetro, com pênis traseiro substituto para determinar o tamanho de partículas, para tratores entre 60 e 120 CV.

Ganchos:
-Anterior
-Traseiro
-Reversível

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3 XPC.
- ▶ Martelos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema de alimentação BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de redução alta.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Rolamentos de alta velocidade e alta resistência.
- ▶ Tomada de força de 540 rpm.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Tripla corrente de alimentação.
- ▶ Sistema GIROSTOP.
- ▶ Duplo rolamento no rolo traseiro.
- ▶ Criva traseira dentada substituível.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Sistema BRALAKC




Criva traseira dentada substituível



MODELO	mm	KW-CV	kg	N.º CORREIAS TIPO	DIMENSÕES							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1600	1600	45 - 60 88 - 120	12	1059	3 XPC	1815	71"	1245	49"	1215	48"	540
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	16	1147	3 XPC	2015	79"	1245	49"	1215	48"	540
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	16	1222	3 XPC	2215	87"	1245	49"	1215	48"	540

OPÇÕES

- ▶ Reversível
- ▶ Roda livre



▶ Rodas traseras fixas

