



Corta mato florestal de correntes com chassis mono casco de 15 mm de espessura. Grupo ate 160 CV. Apta para limpeza florestais, criação de pastagens, capinagem e manutenção sob linhas eléctricas, com mato de pé ate 80 mm de espessura.







CARACTERISTICAS

- ▶ Chassis em capa anti-desgaste de 15 mm + 10 mm.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Rotor SERRAT com 4 correntes (Ø 16 mm).
- ▶ Cortina dianteira de protecção.
- ▶ Reforços interiores.
- ▶ Reforços superiores.
- ▶ Patins reguláveis em altura.
- ▶ Transmissão com embraiagem.
- ▶ Grupo de alta potencia.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Prato Serrat con correntes substituíveis
Correntes Ø 19 mm (opcional)



MODELO												
	mm	KW-CV	Ø	Ud.	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	60 - 80 119 - 160	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000
T-1600	1600	67 - 90 119 - 160	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000
T-1800	1800	75 - 100 119 - 160	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000
T-2000	2000	82 - 110 119 - 160	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000

SÉRIE

- ▶ **FXC Correntes fechadas:** evita a dispersão do material triturado, conseguindo um trabalho muito fino.



▶ FXC Fechada

OPÇÕES

- ▶ **FXC Abierto:** permite atacar grandes volumes
- ▶ **FXC Porta traseira hidráulica:** consegue a fusão de vantagens dos projetos anteriores com a porta de abertura hidráulica + 100 Kg



▶ FXC Abierta



▶ FXC Porta traseira hidráulica

