



Trituradora de poda de madeira em árvores de fruto, frutas cítricas, vinhedo, etc., para conectar tratores de 80 CV ou instalar na tração dianteira de um trator padrão de 120 - 130 CV.

No caso do trator padrão, ele pode ter um reboque preso na parte traseira para receber o material.

Triturador com alimentador reversível duplo, acionado hidráulicamente (sistema BRALAKC), rotor com sistema RHENDUEL, lança turbina e aciona entre a máquina e o tanque. Permite trabalhar madeira até Ø 50 - 60 mm.

Granulometria adequada para madeira triturada a ser usada diretamente em caldeiras de biomassa.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Engate no trator de categoria II.
- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Transmissão lateral por correias 3+4 XPC / XPB.
- ▶ Rotor com sistema RHENDUEL de Ø 350 mm.
- ▶ Corrente de alimentação tripla.
- ▶ Lançamento de turbina com transmissão independente.
- ▶ Sistema de boot HIDRAHELP.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Rolo traseiro regulável em altura Ø 180 mm.
- ▶ Transmissão cardan com protecção.
- ▶ Inclui 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Lançamento de turbina



Corrente de alimentação tripla









Sistema BRALAKC



Hidrahelp



MODELO					N.º CORREIAS TIPO							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	59 - 80 88 - 120	4 x 7	1358	3 + 4 XPC/XPB	1860	63"	1255	49"	1180	46"	1000
T-1700	1700	59 - 80 88 - 120	4 x 8	1459	3 + 4 XPC/XPB	2060	81"	1255	49"	1180	46"	1000
T-2000	2000	61 - 80 88 - 120	4 x 10	1616	3 + 4 XPC/XPB	2360	93"	1255	49"	1180	46"	1000

OPÇÕES



▶ Boca de saída alta

