



O triturador BIOSYLVA, em uma única passagem e na velocidade usual, é capaz de cortar e arremessar a grama e os matagais de até 100 mm em um recipiente para evacuá-los do chão.

Com este tipo de aplicação, a SERRAT deseja contribuir para a manutenção de espaços verdes e, especialmente, em aplicações em áreas pantanosas. Exportar os restos para um trailer ou container para uso como composto ou gaseificação.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chassis em chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 600 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para tratores de 180 CV.
- ▶ Transmissão lateral por correias 5 XPC.
- ▶ Martelos da florestal SERRAT.
- ▶ Contra martelos em aço.
- ▶ Turbina de lançamento de acionamento mecânico.
- ▶ Tomada de força de 1.000 rpm.
- ▶ Rolamentos de rotor de fileira dupla de rolos oscilantes.
- ▶ Sistemas anti-arames no rotor.
- ▶ Cortina de protecção dianteira.
- ▶ Parafuso sem-fim de aço Ø 300 mm.
- ▶ Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
- ▶ Modelo construído segundo as normas CE.
- ▶ Indicações de segurança visíveis as pessoas.



Recuperação de 98% do produto



Martelo SERRAT florestal. Impactos duplos








Descarga no chão



Vista lateral. Configuração em trator de alta flutuação.



MODELO												
	mm	KW-CV	KG	N.º CORREIAS TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	32	2050	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000
T-2300	2300	134 - 180 164 - 220	40	2300	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000

OPÇÕES

- ▶ Segunda turbina
- ▶ Deslocável hidráulico
- ▶ Rolo traseiro
- ▶ Compensador lateral

